






触媒担体製品規格表

製品名		触媒担体 (CCS)		触媒担体 (CCR)			触媒担体 (CCD)
		CCS60-10	CCS60-20	CCR60-2005*20	CCR87-0603*15	CCR99-0803*8	CCD60-2020*20
組成	Al ₂ O ₃	60-65%	60-65%	60-65%	87.0±2.0%	99%MIN	60-65%
	SiO ₂	32-38%	32-38%	32-38%	10.0±2.0%	—	32-38%
	Fe ₂ O ₃	0.7%Max	0.7%Max	0.7%Max	0.5%MAX	—	0.7%Max
	TiO ₂	—	—	—	—	—	—
	CaO	0.3%Max	0.3%Max	0.3%Max	1.0MAX	—	0.3%Max
	MgO	1.5%Max	1.5%Max	1.5%Max	1.0MAX	—	1.5%Max
	Na ₂ O	0.3%Max	0.3%Max	0.3%Max	1.5MAX	—	0.3%Max
	K ₂ O	—	—	—	1.5MAX	—	—
物性	見掛比重	—	—	—	—	—	—
	嵩比重	—	—	—	1.6±0.1	1.4-1.6	—
	気孔率(%)	—	—	—	52±4	60-63	—
	吸水率(%)	33-43	33-43	33-43	32±4	38-42	33-43
容積密度		—	—	—	0.60±0.03	—	—
外径寸法		9-11mm φ	19-21mm φ	A : 19.5-21.0mm B : 18.4-20.0mm φ C : 5.3-5.5mm φ	A : 6.4±0.8mm φ B : 3.00±0.8mm φ C : 14.5±2.0mm	A : 8.0-8.5mm φ B : 3.8±0.2mm φ C : 8.0-8.5mm	A : 19.5-21.0mm B : 18.4-20.0mm □
形状タイプ							

* 製品規格につきましては、製造の都合により変更する場合がありますので、ご了承ください。

3-19-21 TOYODA MINAMI-KU NAGOYA JAPAN