

粗仕上

純正

バレル研磨用 液体コンパウンド LC-613

油おとしてサビださず

脱脂



防錆



ダブル
W 効果



株式会社チップトン

バレル研磨用 粗仕上・液体コンパウンド LC-613


RoHS指令物質非配合

ELV指令物質非配合


ホウ素非配合

亜硝酸塩非配合

脱脂力と防錆力分布



バレル槽の汚れ比較



従来品



LC-613

詳細仕様	LC-613
pH(1%水溶液)	11.6 ※代表値
BOD、COD(0.1%水溶液)	BOD:20mg/L、COD:88mg/L
リン分、窒素分(原液)	リン:0.2wt%、窒素:0.6wt%
使用量(水1リットルに対し)	10~20ml
梱包	18kg/缶

※保管上の注意点につきましてはSDSをご確認ください

製品情報、ご購入のお問い合わせ先

TIPTON 株式会社チップトン

本社／名古屋市南区豊田3-19-21

〒457-8566 TEL 052(692)6666(代) FAX 052(692)9445

東京営業所／東京都豊島区西巣鴨1-15-15

〒170-0001 TEL 03(6696)0633(代) FAX 03(6696)0636

本社営業所／名古屋市南区豊田3-19-21

〒457-8566 TEL 052(692)7175(代) FAX 052(692)0249

浜松営業所／静岡県浜松市中央区高丘北四丁目13-32-7

〒433-8119 TEL 053(430)2245(代) FAX 053(420)6771

大阪営業所／大阪府吹田市南吹田5-19-12

〒564-0043 TEL 06(6190)1800(代) FAX 06(6190)1807

広島営業所／広島県安芸郡海田町寺迫2-11-42

〒736-0011 TEL 082(824)3531(代) FAX 082(824)3192

ホームページ／<https://www.tipton.co.jp>

E-mail／sales-department@tipton.co.jp