

レボパンと渦流式を融合した
マルチスピンコーティングマシン!!

Coaterow® NEXT

コータロー・ネクスト

小型生産機及びテスト機



ECX40型
(オプション付仕様)

Coaterow® シリーズ

コータロー



Coaterow® NEXT
コータロー・ネクスト



Coaterow® Standard
コータロー・スタンダード



Coaterow® TRP
レボリングパン

■ 特 長

- ドラムとディスクが独立回転！
未知の領域のコーティングが可能に!!
- コーティングする粉や液の展延スピードが速く、
従来のレボパンに比べ生産効率が2倍以上に!!
- ムラなく展延、だれが作業しても同じ品質に！
- 上方開放により投入装置と連携しやすく、自動化も容易。

■コーティング事例



チョコレート



グミ



豆(厚、薄掛け)



スナック菓子(割れ易い物)



フリーズドライ



打錠品(フィルム、糖衣)




角ガム(角、丸)

■ 機能、作業性・操作性



●レボパン機能付

スイッチ1つで、レボパンモードになります。
 手動回転ハンドルで反転できます。
 110度まで反転、製品の排出も容易です。



●分解洗浄

簡単に分解洗浄ができます。
 排水口はありませんので湯洗後の排出は
 反転排出式となります。

■ 標準仕様

型式	ECX40型	モーター容量	ドラム0.2kW、ディスク0.75kW
容量	約40L	床面積	約840mm×590mm
有効容量	約20L ※水平渦流式	全高	約995mm
ドラム回転数	60rpm(最大)正逆INV可変	排出高さ	約295mm
ディスク回転数	333rpm(最大)INV可変	重量	約200kg
反転角度	110度 手動回転ハンドル式	材質	コーティング槽のみSUS304
オプション	①温風発生装置 ②冷風発生装置 ③粉落ち防止エアユニット ④粉落ち耐摩耗対策オイルシールユニット		

※製品の仕様などは改良のため予告なしに変更することがあります。

■製造元 **TIPTON 株式会社チップトン**

株式会社 チップトン

〒457-8566 名古屋市南区豊田3-19-21
 TEL 052 (692) 7175(直) FAX 052 (692) 0249
 E-mail sales-department@tipton.co.jp
 ホームページ https://www.tipton.co.jp

品質に関するお問い合わせは品質保証室へ TEL 0567(56)7503(直) FAX 0567(56)7516
 設備のメンテナンスに関するお問い合わせはエンジニアリング課へ TEL 0567(56)7504(直) FAX 0567(56)7514